



	Frisch- wasser	Pool- wasser	See- wasser	220-240 V	400 V	110-120 V	50 Hz	60 Hz	12 V AC	24 V DC	DMX	DMX/ RDM	Plug and Spray
Power splice 43													


POWER SPLICE 43

Die Vergießmuffe (1 zu 1-4) ist für Kabelaußendurchmesser von 5,50 bis 16 Millimeter und Kabelquerschnitt von 1,1 mm² bis maximal 10 mm² ausgelegt.

Verpackungseinheit 2



Power splice 43



Power splice 43

Lieferumfang

- 1. - Zwei-Komponenten-Vergussmaterial
- 2. - Schleifpapier
- 3. - Crimpverbinder 1,10 mm² - 2,60 mm²
- 4. - Crimpverbinder 4 mm² - 6 mm²
- 5. - Lüsterklemme 0,50 mm² - 1,50 mm²
- 6. - Lüsterklemme 1,50 mm² - 4 mm²
- 7. - Lüsterklemme 10 mm²
- 8. - Schutzhandschuhe
- 9. - Klebeband
- 10. - Dichtstopfen d 11,5 mm
- 11. - Dichtstopfen 8,5 mm
- 12. - Dichtstopfen 5 mm
- 13. - Dichtstopfen 4 x d 11mm für den Versorger
- 14. - Rohr mit Dichtstopfen + Befestigungseinsatz
- 15. - Kabelbinder

Benötigte Werkzeuge

- Schlitz-Schraubendreher
- Seitenschneider
- Cutter-Messer
- Crimpzange
- Abisolierwerkzeug

Power splice 43		
Abmessungen (D x H)	[mm]	48 x 240
Stromversorgung für	[V]	Hybrid-Kabel, 24V DC, 12V AC, 230V, 400V
Schutzart		IP68
Verwendbar für Kabeldurchmesser	[mm]	5,50 - 16
Material		PET
Gewicht	[kg]	0,70
Verpackungseinheit		2
Bestell-Nr.		57649